FICHA TÉCNICA · FURGÃO RETA · 2 EIXOS · PNEUMÁTICA

Semirreboque furgão reto 2 eixos distanciados

A queridinha do e-commerce.

DISPONÍVEL PARA PEDIDO

15.400 mm	2.850 mm	9
de comprimento externo	de altura externa	pneus 295/80 R22.5



Linha	Furgão reta
Eixos	2 eixos distanciados
Suspensão	Pneumática
Pneus	9
PBTC legal · cavalo 6x2	39,5 t (QFV 3D2)
Pedágio · cavalo 6x2	5 eixos · categoria 7
Disponibilidade	Disponível para pedido

A queridinha do e-commerce. Dois eixos distanciados com suspensão pneumática: menos tara, um eixo a menos no pedágio e mais conforto na doca.

PREÇO

Sob consulta

Preço fechado e prazo de fábrica na proposta, com a configuração escolhida para a sua operação.

FICHA TÉCNICA

01 Dimensões 06

Comprimento externo	15.400 mm
Largura externa	2.600 mm
Altura externa	2.850/2.900 mm
Comprimento interno	*Informado na cotação*
Largura interna	*Informado na cotação*
Altura interna	*Informado na cotação*

02 Capacidade e pesos 08

Capacidade em paletes PBR	*Informado na cotação*
Volume interno	*Informado na cotação*
Tara do semirreboque	*Informado na cotação*
PBTC legal com cavalo 4x2 (toco)	36 t QFV 2I2
PBTC legal com cavalo 6x2 (trucado, rodado simples)	39,5 t QFV 3D2
PBTC legal com cavalo 6x4 (trucado, rodado duplo)	43 t soma dos limites por eixo da Res. 882/2021 (6 + 17 + 10 + 10 t), respeitada a CMT do cavalo; não tabelado no QFV
Eixos no pedágio com cavalo 6x2	5 (categoria 7)
Eixos no pedágio com cavalo 4x2	4 (categoria 6)

03 Chassi e caixa de carga 05

Caixa de carga	Furgão de alumínio, fabricação própria da Joinville Implementos
Chassi	Fabricação própria da Joinville Implementos
Painéis frontal e traseiro	Pretos
Pino-rei	1 posição (posição adicional opcional)
Porta-estepe	No balanço traseiro

04 Assoalho e revestimento 02

Assoalho	Chapa xadrez de 4,75 mm
Revestimento interno	Compensado naval de 9 mm

05 Portas e amarração 04

Portas traseiras	Chapa dobrada com roda-pé
Alavancas e dobradiças	Aço inoxidável
Porta lateral	Opcional
Varões de amarração	3 nas laterais e 2 no teto

06 Suspensão e rodante 06

Eixos	2 eixos distanciados
Suspensão	Pneumática, com nivelador de doca
Pneus	9 × 295/80 R22.5 XBRI Ecoway P2
Eixos	2 distanciados (mais de 2,40 m entre eixos)
Suspensores (levante)	2
Rodas	Aço (alumínio opcional)

07 Freios, elétrica e segurança 04

Freio	EBS Knorr-Bremse na unidade fotografada; configuração confirmada na cotação
ABS	De série — exigido pela Res. CONTRAN 915/2022
Sinalização	Faixas refletivas e lanternas
Para-choque traseiro	Homologado

08 Equipamentos e acessórios 04

Caixa de rancho	Fórmica, isolada, com divisórias
Caixa de ferramentas	Sob o chassi
Nivelador de doca	De série na suspensão pneumática
Geladeira externa 75 L	Opcional

09 Garantia 02

Garantia de fábrica	1 ano em vedação, estrutura e demais itens, conforme publicado pelo fabricante
Termos	Certificado entregue com o equipamento; confirmados na cotação

ITENS DE SÉRIE · 17 ITENS

Estrutura 04

- ✓ Carroceria furgão de alumínio
- ✓ Chassi e caixa de fabricação própria da Joinville Implementos
- ✓ Três varões de amarração nas laterais e dois no teto
- ✓ Porta-estepe no balanço traseiro

Portas e fechos 02

- ✓ Alavancas e dobradiças em aço inoxidável
- ✓ Porta traseira em chapa dobrada com roda-pé

Assoalho e revestimento 02

- ✓ Assoalho em chapa xadrez de 4,75 mm
- ✓ Revestimento interno em compensado naval de 9 mm

Rodagem e freios 04

- ✓ 9 pneus 295/80 R22.5 XBRI Ecoway P2
- ✓ Dois suspensores (levante de eixo)
- ✓ Freio EBS Knorr-Bremse (unidade fotografada)
- ✓ Nivelador de doca da suspensão pneumática

Acabamento 03

- ✓ Painéis frontal e traseiro pretos
- ✓ Caixa de rancho em fórmica, isolada, com divisórias
- ✓ Caixa de ferramentas

Segurança e sinalização 02

- ✓ Faixas refletivas e sinalização
- ✓ Para-choque traseiro homologado

Lista da unidade fotografada; itens de série e opcionais podem variar conforme a configuração — vale a lista da proposta.

OPCIONAIS

Opcional	Observação	Preço
Geladeira externa Resfriar 75 L	Aparece na unidade fotografada.	*Sob consulta*
Roda de alumínio	Na troca pela roda de aço.	*Sob consulta*
Posição de pino-rei adicional	—	*Sob consulta*
Protetor lateral no balanço traseiro (BT)	—	*Sob consulta*
Porta lateral	Opcional na configuração vendida pela F2.	*Sob consulta*

COMPARATIVO RESUMIDO · 2 CONFIGURAÇÕES

Característica	Semirreboque furgão reto 2 eixos distanciados ESTA FICHA	Semirreboque furgão reto 3 eixos
Eixos	**2 eixos distanciados** mais de 2,40 m entre eixos: cada um conta como isolado (Res. 882/2021)	**3 eixos em tandem** tandem triplo (Res. 882/2021)
Suspensão	**Pneumática** exigida no 1º eixo dos distanciados (Res. CONTRAN 284/2008)	**Mecânica** molas
Pneus	**9 × 295/80 R22.5 XBRI Ecoway P2**	**13 × 295/80 R22.5 XBRI Ecoway P2**
PBTC legal CAVALO 4X2 (TOCO)	**36 t** QFV 2I2	**41,5 t** QFV 2S3
PBTC legal CAVALO 6X2 (TRUCADO, RODADO SIMPLES)	**39,5 t** QFV 3D2	**48,5 t** QFV 3S3 · comprimento total ≥ 16 m; abaixo disso, 45 t
PBTC legal CAVALO 6X4 (TRUCADO, RODADO DUPLO)	**até 43 t** soma dos limites por eixo da Res. 882/2021 (6 + 17 + 10 + 10 t), respeitada a CMT do cavalo; não tabelado no QFV	**48,5 t** QFV 3S3 · comprimento total ≥ 16 m; abaixo disso, 45 t
Eixos na praça de pedágio CAVALO 6X2 (TRUCADO, RODADO SIMPLES)	**5 eixos** categoria 7 · 5× a tarifa	**6 eixos** categoria 8 · 6× a tarifa
Ideal para	**E-commerce e encomendas fracionadas · Embalagens · Móveis · Linha branca · Distribuição regional e transferência entre CDs**	**Carga seca paletizada · Bebidas · Alimentos paletizados · Insumos industriais · Distribuição regional e transferência entre CDs**

IDEAL PARA O TRANSPORTE DE

E-commerce e encomendas fracionadas · Embalagens · Móveis · Linha branca · Distribuição regional e transferência entre CDs

PEÇA A COTAÇÃO

- WhatsApp (47) 99942-0904
- (47) 99942-0904
- simone@f2transportes.com.br
- Rua Agronômica, 306 — Guanabara — Joinville/SC · CEP 89207-415

F2 REPRESENTAÇÃO

F2 TRANSPORTES LTDA · CNPJ 33.478.425/0001-60
Rua Agronômica, 306 — Guanabara, Joinville/SC — CEP 89207-415

Representante comercial dos semirreboques furgão da Joinville Implementos Rodoviários. A nota fiscal do implemento é emitida pela fábrica.

Imagens meramente ilustrativas, da unidade fotografada: itens de série e opcionais podem variar conforme a configuração. Limites de peso conforme Res. CONTRAN 882/2021 e QFV/DNIT; confirme a CMT do cavalo mecânico. Marcas citadas pertencem aos seus proprietários.

Limites de peso conforme Res. CONTRAN 882/2021 e Quadro de Fabricantes de Veículos (DNIT); confirme a CMT do cavalo mecânico. Preço sob consulta: a proposta sai com configuração, valor fechado e prazo de fábrica.

Ficha completa e atualizada em http://localhost:3300/produtos/semirreboque-furgao-2-eixos-distanciados